

SabetoFLEX Universal ventilationshætter

Ventilationshætterne består af et galvaniseret kondensisoleret nippelrør monteret i et plasthus, hvor hældningen kan justeres trinløst fra 5-°45°. Leveres i 2 varianter. En med en med flexinddækning og en med ABS bund. Flexpladen kan formes ned i alle typer tagprofileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. ABS bruges i forbindelse paptap. Ingen efterbehandling. Tåler lette vibrationer. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.



Produktspecifikation

Variant med Flex :	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen (PIB), med rustfrit net. Bagside af butyl med PIB. 100 % strækbar i alle retninger.
Anvendelse:	Til profileret tegl-, beton-, eternit og stålpladetag.
Farver:	Sort RAL 9005 og Teglrød RAL 8004 .
Variant med ABS bund :	Plast
Anvendelse:	Til tagpap tag.
Farver	Sort RAL 9005
Dimensioner	Ø125, Ø160 og Ø200
Taghældning	5 – 45°
Vægt ca.	2,0 - 4,0kg
Forpakning	Leveres i papkasse med mærkeseddel med størrelse, taghældning og montagevejledning
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C for flex. ABS + 5°C .
Variant med Flex:	Ned til -60°C ved brug af aktivator eller varme
Brugstemperatur	-60° - +80° ved spændingsløs montage
Foldbarhed af flex materiale	Ned til -40°C
UV-stabilitet af flexmateriale	Topfolie EN 1297 (18.000 h)
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.



TRYKTAB SABETOFLEX TAGHÆTTER

Ø160 Ø200 Ø250

