

# SabetoFLEX Flexinddækninger

SabetoFLEX flexinddækning med kegle/krave løsning.

Patenteret tagløsning. Kan formes ned i alle typer

tagprofileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle

kendte byggematerialer og i alle miljøer. Ingen efterbehandling.

Flexpladen er en selvulkaniserende, vand- og damptæt, rustbeskyttende

membran. UV-og vejrbestandig overside. I modløb og ved overgang til andre materialer,

forsegles der langs kanten med SabetoFIX Universal Montage lim..

Inddækningsmaterialet er meget fleksibel i alle retninger. Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



## Produktspecifikation

Flex materiale	Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen(PIB), med rustfrit net el. Alunet. Bagside af butyl.
Anvendelse	Til inddækning ved skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv.
Farver	Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank
Tykkelse	1,2 +/- 0,2 mm
Dimension	Ø50 -Ø1250 mm
Vægt	Vægt efter størrelse
Taghældning	10-32° el. 31-45° el. 45-65°
Pakning	1 stk. pr. kasse eller palle efter størrelse
Samling	Selvvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal montage lim.
Samling modløb	Forsegl langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim
Montagetemp.	-10°C-+60°C. Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60°C- +80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod op til 223° i 30 minutter
Kegle/Krave	Varmegalvaniseret stål blank el. pulverlakeret sort
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (18.000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed $\mu$	Topfolie DS/EN 1931 260.000 $\mu$
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.

  
...inddækninger der holder!