


# SabetoFLEX Flex Kip inddækninger

SabetoFLEX flex kip inddækning med kegle/krave løsning. Kan formes ned i alle typer tagprofileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. Ingen efterbehandling. Inddækningsmaterialet har en UV-og vejrbestandig overside som er en selvulkaniserende, vand- damp-og radontæt, rustbeskyttende PIB membran.

I modløb og ved overgang til andre materialer, forsegles der langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim. Inddækningsmaterialet er 100% fleksibelt i alle retninger og har en bagside i PIB, der ved montering selvulkaniserer sig med sig selv. Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



## Produktspecifikation

Flex materiale	Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen (PIB), med rustfrit net. Bagside af butyl med PIB
Anvendelse	Til inddækning ved skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv.
Farver	Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank
Tykkelse	1,2 +/- 0,2 mm
Dimension	Ø80 -Ø370 mm
Vægt	Vægt efter størrelse
Taghældning	15°, 25°, 35°, 45 °
Leveres papkasse	1 stk. pr. kasse.
Samling	Selvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal montage lim.
Samling modløb	Forsegl langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim
Montagetemp.	-10°C- +60°C. Ned til -60°C ved brug af aktivator eller varme
Brugstemperatur	-60°- +80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod varmt emne i op til 223° i 30 min.
Kegle/Krave	Varmegalvaniseret stål blank eller pulverlakeret sort
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (18.000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Ingen afsmitning til drikkevandet. Ingen PFAS eller andre giftstoffer. Ingen miljøskadelige stoffer.. 100% recyclebar.

  
...inddækninger der holder!