

SabetoFLEX inddækningsrulle m/rustfrit stålnet


SabetoFLEX Inddækningsrulle er en selvulkaniserende, vand- og damptæt og radontæt, rustbeskyttende membran i ruller. Inddækningsrullen har en 3-lags opbygning med en UV-og vejrbestandig overside, stålnet i midten og en bagside, som ved montage selvulkaniserer med sig selv og klæber sig fast på næsten alle typer af bygningsmaterialer. I modløb og ved overgang til andre materialer, forsegles der langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim.

Inddækningsmaterialet er 100 % fleksibelt i alle retninger.

Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.

Produktspecifikation



Materiale	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen(PIB), med rustfrit net. Bagside af butyl med PIB
Anvendelse	Til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere, ventilation osv.
Farver	Sort RAL 9004, Grå RAL7000, Teglrød RAL 8004
Tykkelse	1,2 +/- 0,2 mm eller 1,8 +/- 0,2 mm
Standard bredder	280, 560, 1120 mm
Standard længde	5 m
Max længde	50 m
Vægt	2,2 kg/m ² / 3,2kg m ²
Leveres i paprør	280, 560, 1120 mm leveres med 1 stk. i paprør
Montage-temperatur	-10°C-+60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator eller varme
Brugstemperatur	-60°til +80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod emne op til 223° i 30 minutter
Samling	Selvvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal lim
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -40°C
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (18.000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar


...inddækninger der holder!